



1. Für LED's optimierte Kühlung
2. Linsenoptik / optimierte Ausrichtung der LED's
3. LED's der neuesten Generation mit mehr als 100 Lumen je Watt



3

Gehäuse aus Druckguss-Aluminium und Aluminiumblech mit Anti-Korrosions-Behandlung auf der Oberfläche in Verkehrsgrau RAL 7042. Sehr gute Leistungswerte und sehr gutes Wärmemanagement. Optimierte Ausrichtung der LED's für eine optimale gleichmäßige Ausleuchtung der Fläche. Für die Montage als Mastaufsatzleuchte. Angenehmes Design, einfach zu installieren.

Optional: Leistungsreduzierung um 50% mittels Steuerleitung (Steuerphase = 230V: 100%; Steuerphase = 0V: 50%).



## Technische Daten

## NEO RSL 1 20

Netzspannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
LED Anzahl	1
Leistung	20 W
Lumen / Effizienz	2150 lm / > 100 lm je Watt
Temperaturbereich	-25° – +50° (ohne Lichtverlust)
Lebensdauer	> 50.000 Stunden
Schutzart	IP65
Zertifiziert	CE ROHS UL
Farbtemperaturen	5000K
Farbwiedergabe	>70
Gewicht	6,8 kg
Größe (LxBxH)	680x680x648 mm
Installationsdurchmesser	89 mm
Installationshöhe	3 - 6 m